

KÜMMERT SICH PAUSENLOS DARUM,
DASS DEM ROLLADEN NICHTS PASSIERT:

HELIKOPTER PAPA.

#EINZIGARTIG



Der neue **SE Pro**.
Der beste Freund
des Rollladens.

Sorgt mit vielen einzigartigen
Funktionen für Langlebigkeit jeder
Rollladenanlage und schont alle
Komponenten im Alltag.

SELVE
Technik, die bewegt

DIE FUNKTIONEN SE Pro

Mehr Infos per Video

Weitergehende Informationen und Videos zum SE Pro finden Sie auf www.selve.de/se-pro



HAUPTSACHE DIE
EINSTELLUNG IST IDEAL:

PERFEKTIONIST.

Stellt die Endlagen in wenigen Sekunden automatisch ein – auf, ab, fertig.

MACHT SCHON BEIM KLEINSTEN
HINDERNIS 'NEN RÜCKZIEHER:

WEICHEI.

Schont die Rollladenanlage bestmöglich dank feinfühligter Hinderniserkennung und schützt nebenbei auch alles, was sich aus Versehen im Fahrweg befindet.

LERNT SCHNELL UND WEISS
SEIN WISSEN ANZUWENDEN:

STREBER.

Erkennt die Besonderheiten der Rollladenanlage bei der ersten Fahrt. Dank lernendem Überlastschutz wird die Anlage fortan optimal geschützt, z. B. bei festgefrorenem Rollladen.

KLEINER WICKELN GEHT NICHT:

MINIMALIST.

Braucht wenig Platz im Rollladenkasten – durch Verwendung von Aufhängefedern und daraus resultierendem minimalem Wickeldurchmesser.

BRAUCHT NUR EINEN ROLLADEN,
UM RICHTIG IN FAHRT ZU KOMMEN:

TEUFELSKERL.

Spricht mehrere Sprachen (leitungsgebunden, Funk und SMI) und funktioniert immer identisch, auch in BR 1 (ab \varnothing 40mm) und BR 2 (ab \varnothing 50mm).



OPTIONALE ZUSATZFUNKTION

Optimierung des Auto-Einlernmodus

Im automatischen Einstellmodus erkennt der Antrieb den unteren Abschaltpunkt auch dann, wenn er zuerst angefahren wird – insofern er mindestens eine ganze Wellenumdrehung Vorlauf zum unteren Abschaltpunkt hat. So werden Fehler bei der Ersteinstellung minimiert.



OPTIONALE ZUSATZFUNKTION

Komfort-Abschaltung an der oberen Endlage

Der Antrieb stoppt bei aktivierter Komfort-Abschaltung am Punkt 5 mm vor dem oberen Anschlag und macht nur alle 30 Fahrten eine Referenzfahrt gegen den Anschlag. Das minimiert Geräusche und schont die Endanschläge und Putzkante.

Made in Germany



SE Pro

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
410223	SE Pro 1/6, für SW 40, 6 Nm, 15 U/min.
410243	SE Pro 1/10, für SW 40, 10 Nm, 15 U/min.
414100	SE Pro 2/6S, ab SW 60, 6 Nm, 16 U/min., Länge 399 mm
412110	SE Pro 2/7, ab SW 60, 7 Nm, 17 U/min.
412130	SE Pro 2/10, ab SW 60, 10 Nm, 17 U/min.
412150	SE Pro 2/15, ab SW 60, 15 Nm, 17 U/min.
412170	SE Pro 2/20, ab SW 60, 20 Nm, 17 U/min.
412180	SE Pro 2/30, ab SW 60, 30 Nm, 17 U/min.
412190	SE Pro 2/40, ab SW 60, 40 Nm, 17 U/min.
412293	SE Pro 2/50, ab SW 60, 50 Nm, 12 U/min.



SE Pro-RC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
411223	SE Pro 1/6-RC, mit Funk, für SW 40, 6 Nm, 15 U/min.
411243	SE Pro 1/10-RC, mit Funk, für SW 40, 10 Nm, 15 U/min.
413110	SE Pro 2/7-RC, mit Funk, ab SW 60, 7 Nm, 17 U/min.
413130	SE Pro 2/10-RC, mit Funk, ab SW 60, 10 Nm, 17 U/min.
413150	SE Pro 2/15-RC, mit Funk, ab SW 60, 15 Nm, 17 U/min.
413170	SE Pro 2/20-RC, mit Funk, ab SW 60, 20 Nm, 17 U/min.
413180	SE Pro 2/30-RC, mit Funk, ab SW 60, 30 Nm, 17 U/min.
413190	SE Pro 2/40-RC, mit Funk, ab SW 60, 40 Nm, 17 U/min.
413293	SE Pro 2/50-RC, mit Funk, ab SW 60, 50 Nm, 12 U/min.



SE Pro-SMI

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
415110	SE Pro 2/7-SMI, ab SW 60, 7 Nm, 17 U/min.
415130	SE Pro 2/10-SMI, ab SW 60, 10 Nm, 17 U/min.
415150	SE Pro 2/15-SMI, ab SW 60, 15 Nm, 17 U/min.
415170	SE Pro 2/20-SMI, ab SW 60, 20 Nm, 17 U/min.
415180	SE Pro 2/30-SMI, ab SW 60, 30 Nm, 17 U/min.

DER NEUE KATALOG 2019/20

Weitere Produktinformationen erhalten Sie
im neuen SELVE Katalog:
www.selve.de/katalog

