

# ÜBERSICHT

selve

## SELVE-Antriebe

### Einsatz, Funktionen und Spezifikationen



	SE Pro	SEE	SEE-NHK	SE Plus	SEZ	SEM Plus	SP	SP Rescue	SP-NHK
Einsatz	Rollladen	X	X	X	X		X	X	X
	Screen				X		X		
	Zip-Screen				X	X	X		
Technische Ausführung	Gelenkarmmarkise				X	X	X		
	Leitungsgebundene Version	X	X	X	X	X	X	X	X
	Funk-Version (-RC) verfügbar	X	X		X	X	X		
	Integrierte SMI-Technik verfügbar	X			X	X			
	Baureihe 1 (SW 40 / ab Wellen-Ø 40 mm)	X	X		X	X		X	
	Baureihe 2 (SW 50 + SW 60 / ab Wellen-Ø 50 mm)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Baureihe 3 (SW 70 / ab Wellen-Ø 70 mm)				X		X		X
	Kurzversion verfügbar	X	X			X		X	X
	Schnelle Drehzahl 28 U/min verfügbar				X	X		X	
	Runder Motorkopf verfügbar					X			
Funktionen	Mechanische Endabschaltung						X	X	X
	Elektronische Endabschaltung	X	X	X	X	X			
	Plug & Play-Einstellung		X	X					
	Automatische Einstellung der Endlagen	X	X	X		X			
	Manuelle Einstellung der Endlagen	X	X		X	X	X	X	X
	Zusätzliche Zwischen-/Lüftungsposition (-RC)	X	X		X	X	X		
	Hinderniserkennung mit Reversierung	X (sanft)	X			X (sanft, 3x)			
	Lernender Überlastschutz/Festfrierschutz	X	X	X	X	X	X		
	Windböenerkennung					X			
	Entlastung der oberen Endlage	X	X	X	X	X	X (deakt.)		
	Verwendung nur mit HSS / starrer Wellenverbinder		X	X					
	Verwendung mit HSS / starrer Wellenverbinder möglich	X (manuell)	X	X	X			X	X
	Automatische Drehrichtungszuordnung	X			X	X	X		
	Parallelschaltung möglich	X	X	X	X	X	X		
	Notbedienung bei Stromausfall			X				X	X
Einsatz am 2. Flucht- und Rettungsweg			X (kurbeln)				X	X (kurbeln)	
Steckbare Anschlussleitung (BR 2)	X	X		X	X	X	X		
VDE-Zeichen (BR 2, 7–30 Nm, auch -RC)	X	X		X	X	X	X		